

Szelepegység

BK00298 0000 000 01



2200 Monor, Mátyás király u. 11.
T: 06-29/413-553 , Fax: 06-29/413-535

E-mail: bandk@bandk.hu

Internet: www.BandK.hu

Fontos!

- A szelepegység beépítését és bekötését csak szakember végezheti!
- A szelepegység csak beltéri használatra alkalmas!
- Kerülni kell a bő folyadékos tisztítást (csak nedves törlőkendővel tisztítsuk)!
- Sérült kábelekkel ne üzemeltessük a szelepegységet!
- Ha a szelepegységet nem a rendeltetésének megfelelően használják, vagy helytelenül lett beépítve, a gyártó az esetleges károkért nem vállal felelőséget!

Paraméterek

- Tápfeszültség: 24 V AC
- Transzformátor típusa: ME.TRE-6.42224/BBK (IP67)
- Teljesítménye: 7 VA
- Érintésvédelmi osztály: II.
- Dobozméret: 170x170x100
- Előlap típusa: Front csavarozású
- Bemeneti víz csatlakozás: C1"
- Mágnesszelep típusa: 6301NC24V (NC)
- Névleges keresztmetszete: 3/4"
- Kv ($\Delta p = 1$ bar): 131 liter/perc
- Működési nyomástartomány: 0,5 - 10 bar
- Maximális víz hőmérséklet: 60 °C

1. Működés

Amikor a szelepegység megkapja a szükséges 24 V feszültséget, a mágnesszelep nyit.

2. Biztonságtechnikai előírások

A villamos bekötéseket feszültségmentes állapotban kell végezni. A szereléshez min. 0.75 mm² keresztmetszetű villamos tömlőkábelt kell alkalmazni. **Merev villamos vezeték használata TILOS!**