

MŰSZAKI LEÍRÁS



Falra szerelhető vandálbiztos kézmosó zárt szifonburkolattal, fix csapkifolyóval , nyomógombos indítással, rozsdamentes acélból, leeresztőszeleppel

Típus:	BK05265
Bemeneti tápfeszültség:	24 V AC
Tápellátás:	Tápegység nélkül
Nyomógomb típusa:	Push
Vezérlőelektronika:	24 V AC, zuhanyelektronika
Érintésvédelmi osztály:	IP 44
Dobozméret:	100x100x80 mm
Utánfolyási idő:	15 mp
Működtetés:	Push: Nyomógomb megnyomásával, elengedésekor
Bemeneti / kimeneti vízcsatlakozás:	C 1/2"
Mágnesszelep típusa:	4105NC24AC
Névleges keresztmetszete:	C 3/8"
Kv áramlási együtthatója ($\Delta p=1$ bar):	40 liter/perc
Nyomástartománya:	0,2-5 bar
Maximális víz hőmérséklet:	75 °C
Tömítés anyaga:	NBR

MŰKÖDÉS: A sarokszelep állítógombjával a kellő vízmennyiség beállítható. Az elektronika egy teljesen zárt műanyag doboz, amely védelmet ad az alkalmazásból adódó hatásokkal szemben. A push nyomógomb megnyomása és elengedése után a zuhanyelektronika nyitja a mágnesszelepet és a beállított időtartamig szolgáltatja a vizet.

A berendezés elektronikája 24 V AC tápfeszültségét egy központi tápegységről lehet üzemeltetni.

BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐÍRÁSOK:

A villamos bekötéseket víz- és feszültségmentes állapotban kell végezni. A szereléshez min. 0.75 mm² keresztmetszetű villamos tömlőkábelt kell alkalmazni. **Merev villamos vezetékek használata TILOS!**

ÜZEMBEHELYEZÉS: Üzembehelyezés előtt a rendszert át kell mosatni, a szennyeződésektől meg kell tisztítani. A víz hálózatra 70µ-os szűrő beépítése szükséges.

A KÉZMOSÓEGYSÉG BEKÖTÉSE:

A tápfeszültség vezetékeit az AC 24V-os központi tápfeszültséggel kell összekötni. Az elektronika a nyomógombról és a mágnesszeleppel van összekötve.

A KÉSZÜLÉK ÉRZÉKENYSÉGÉNEK ÁLLÍTÁSA: A megrendelő által meghatározott időpontra történik az elektronika felprogramozása. Az időzítés későbbi módosítása különdíj ellenében történik.

BEÁLLÍTÁS: Amennyiben az időzítés beállítását a gyártóval kívánja módosíttatni, úgy annak költségei a megrendelőt terhelik.

KARBANTARTÁS: A sarokszelepben lévő szűrőt negyedévente a szennyeződésektől meg kell tisztítani. Amennyiben a mágnesszelep nem zár el és a víz csepeg a csapkifolyóból, akkor a sarokszelep elzárását követően a mágnesszelep fedelének leszerelésével a membrán tisztítható vagy cserélhető.

FIGYELEM! A berendezés kizárólag tiszta hálózati vízzel működtethető! Bármilyen maró hatású vegyszer (lúgok, savak) átáramoltatása, a berendezést tönkretelheti!

*Az IP védettség fokozat második számjegye - "Víz behatolása elleni védettség" - ezen terméknél nem értelmezhető, mert vízvezetéki szakaszt (mágnesszelepet) tartalmaz. A termékben 24 V AC biztonsági törpefeszültséggel működő mágnesszelep és elektronika van beépítve, ami lehetővé teszi az "Időszakosan nedves helyiségekbe" való beépítést. A termékek V-14588 számon MEEI vizsgálati bizonyítvánnyal rendelkeznek.

Forgalmazó és szerviz:

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Tel: 06-29/413-553
E-mail: bandk@bandk.hu

2200 Monor, Mátyás király u. 11.
Fax: 06-29/413-535
Internet: www.BandK.hu